

ENGATES RÁPIDOS STILLFLEX



RB-A



RB-B



RB-C



RB-D



RB-E



RB-F



RB-AF



RB-DF



RB-TF



RB-TM



ALETAS



ANÉL

MATERIAIS:

Os engates rápidos Stillflex podem ser fabricados em: Duro alumínio, Bronze, Aço Carbono, Ferro Nodular, Inox AISI 304 e 316 e em Polipropileno.

Outros materiais podem ser fornecidos mediante consulta ao nosso departamento técnico.

ANÉIS DE VEDAÇÃO:

Os engates fêmea podem ser fornecidos com anéis de vedação fabricados em diversos materiais de acordo com o produto que será transferido, sendo eles:

Buna-N, Neoprene, Viton, Teflon e encamisados com teflon.

EXTREMIDADES:

Rosca macho, rosca fêmea, espigão para mangueiras, terminal com encaixe para solda ou flangeados.

DIÂMETROS:

Os engates Stillflex são fabricados nos diâmetros de 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" e 6".

Para outros diâmetros favor consultar o nosso departamento técnico.

RESISTÊNCIA MECÂNICA:

Até 18 Kgf/cm² considerando o material e a bitola.

PRESSÃO DE TRABALHO

Classificação 150 PSI e para 300 PSI sob consulta.



STILLFLEX
MANGUEIRAS

Varginha/MG
Telefones: (35) 3222-8545
(35) 3222-9960
www.stillflex.com.br